

EINSATZBEREICHE

- Für alle Glasoberflächen.
- Universell im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Abwaschbar und beständig gegen eine Vielzahl von Reinigungs- und Lösungsmitteln.
- Umweltfreundlicher, permanenter und wasserbasierter Kleber.
- Einseitig selbstklebende und leicht silbrige, polymere Weich-PVC Folie.

- Dicke [μm] ca. 80
- UV-Absorption: UV-B 100
- Einsatztemperatur: -30°C bis $+50^{\circ}\text{C}$
- Raumbedingungen beim Verarbeiten: $8-40^{\circ}\text{C}$
- Haltbarkeit Innenbereich: Bis zu 10 Jahre
- Haltbarkeit Außenbereich: Bis zu 7 Jahre

FOLIENENTFERNUNG

- Die Folie lässt sich auch nach langer Applikationsdauer von mehreren Jahren wieder entfernen.
- Die einfache Entfernung der Folie erfolgt bei warmen Temperaturen.
- Möglicherweise auftretende Kleberrückstände können mit Hilfe von Brennspritus oder Waschbenzin wieder entfernt werden.

VORTEILE / BESONDERHEITEN

- Oberfläche mit silbrigen Effekt von geätzttem Glas.
- Brandschutz: B1 Prüfzeugnis nach DIN 4102-1.
- Hochdruckreiniger und Waschanlagen zum Säubern beklebter Objekte werden nicht empfohlen.

VERARBEITUNGSHINWEISE

- Zur Vermeidung von Fingerabdrücken empfehlen wir die Verwendung von Baumwollhandschuhen.

Es sollte darauf geachtet werden, dass sich nach der Verklebung kein Wasser an Schnittkanten und/oder in den Luftkanälen sammeln kann. Eine Ansammlung von Wasser führt zur Weißfärbung des Klebers. Sobald die Folie trocken ist, verschwinden auch die Flecken.

- Bei Fensterverklebung empfehlen wir einen Abstand von ca. 2mm von der Folie zur Gummichtung des Fensterrahmens einzuhalten. Dadurch kann eine Ansammlung von Wasser und die damit verbundene Weißfärbung der Schnittkanten sowie die Reduktion der Klebkraft vermieden werden.
- Beim Applizieren sollte ein besonders weiches Rakel benutzt werden, um unerwünschte Kratzer an der Oberfläche zu vermeiden.

